

Исходная информация ТЭС АД (Варианты определяется по порядковому номеру в экзаменационной ведомости, Если у ВАС нету)

Варианты	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Интенсивность движения										
0 - 2500	800	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
Ширина проезжей части										
0 – 2500	6,5	7,0	7,0	7,0	7,5	7,5	7,5	8,0	8,0	8,5
Число полос движения										
0 – 2500	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Разделительная полоса										
0 – 2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ширина обочины										
0 – 1000	1,5	1,0	1,5	1,0	2,0	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0
1000 – 2500	1,0	2,0	1,0	1,5	1,5	1,5	2,0	2,5	1,5	2,5
Укрепление обочин (засевом трав)										
0 – 1000	0,5	0,5	1,0	0,5	-	-	0,5	0,5	-	-
1000 – 2500	1,0	0,5	0,5	-	0,5	1,0	0,5	0,5	-	-
Кривые планы без виража										
0 – 550	900	-	1000	950	-	850	900	-	1050	1150
550 – 2500	-	800	-	-	1100	-	-	750	-	-
Продольные уклоны, в ‰										
0 – 300	-10	-20	-30	-40	-15	-10	20	30	40	50
300 – 400	-20	-30	-40	-50	-30	-20	30	40	50	40
400 – 1000	-30	-45	-50	-40	-45	-30	40	50	40	30
1000 – 1300	-40	-60	-40	-30	-30	-40	50	40	30	20
1300 – 1500	-50	-45	-30	-20	-20	-50	40	30	20	10
1500 – 1800	-40	-30	-20	-10	-10	-40	30	20	10	0
1800 – 2000	-30	-15	-10	0	0	-25	20	10	0	-10
2000 – 2500	-20	0	0	10	10	-10	10	0	-10	-20
Видимость в плане										
варианты	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 – 1000	300	300	200	300	300	200	300	300	200	300
1000-2000	800	400	400	400	400	400	400	400	400	400
2000 – 2500	600	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Населенные пункты										
0 – 1800	-	-	1,8	1,8	-	-	-	1,8	-	-
1800 – 2000	1,2	1,2	-	-	1,2	1,2	1,2	-	1,2	1,2
2000 – 2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состояние покрытия (балл)										
0-1000	2,8	3,2	4,6	3,5	3,2	3,8	4,0	3,8	4,8	3,2
1000-2000	3,0	2,4	3,8	4,0	3,8	3,9	3,8	4,4	4,6	4,8
2000-2500	3,2	3,6	2,9	4,8	4,2	4,8	3,6	3,6	4,0	4,6
Ровность покрытия по толчкомеру (см/км)										
0-1000	150	105	70	75	105	80	65	80	55	105
1000-2000	120	165	85	65	85	90	85	75	60	55
2000-2500	100	90	110	55	70	55	80	85	75	60

Характеристика покрытия (коэффициент сцепления)										
варианты	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0-1000	0,4	0,5	0,55	0,35	0,30	0,40	0,50	0,45	0,60	0,35
1000-2500	0,6	0,3	0,45	0,45	0,40	0,35	0,45	0,65	0,50	0,60
Высота насыпи	1,10	1,00	1,05	0,85	0,80	0,75	0,70	1,20	1,15	1,25
Коэффициент дефектности	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0	0,1	0,2	0,3