

:

- 1.
- 2.
- 3.

1.

:

- 
- 
- 

;

;

;

.

,

.

.

2.

.2.7.03450778-089-96 «  
».

(15-20%).

3:1.

=0,6 D,

15

10%

0,5 ( + D)

30 80%.

.2.2.7.03450778.092-97 «

».

20 60%

22245.

15%.

36%

15%

« - » ( ), 3821; ; ;  
60 ( « », ) ; ( ),  
-100 ( I.S.P.A., ) . -2904.  
4

3.

-

(

);

( 3587-97)

. 2.3-2-97;

(

;

-

;

-

).

-

:

;

( ) ,  
250=500 .

15-20

5<sup>0</sup> .

( 1-2 )

2

-  
-

:

;

.

( )

(

-3.5)

-3600

1,1-1,5 / 2

10-15

50%.

1,2 3/100 2.

20-40

0,9-

-5551,

-5516

-

.

,

,

.

1

.

,

.

5 8 .

„ -26”,

SECMAIR « »,

„ -26”

12 ,

9905(

).

,

.

-3.

:

30 ..

,

,

1. : 5,5<sup>3</sup>;
2. : 3500 ;
3. : 3,1 ;
4. : 2,5 ;
5. : 3-5 / ;
6. : 1 ;
7. : 3,3 ;
8. ( 10/15):  
800<sup>2</sup>;
9. -
10. : 0,05 / <sup>2</sup>;
11. : 0,3-3 / <sup>2</sup>.

8-10

3-6

- 10 / .

- 3 / ,

0,6-0,8 ,

10

-

:

5

10

-

;

—  
—

,

;

.

40

/

7

.

,

,

6

+10<sup>0</sup> .

—

.

(

,

,

)

0,30; 0,35

0,45 (

)

3587-97.

0,5-0,6.

«

1,8

.

»

:

1.

60—

8-10

,  
35-40%

—

—

.

(

)

—

,

.

Micro-surfacing Schekmmen; - Slurry Seal; -  
;  
( ).  
Waco» ( , ) «Slurry Seal Inc.

« » (Slurry Seal),  
70- «Slurry Seal»  
(Micro- surfacing).  
« » ,  
- 70-  
20 .. -  
2004 .  
«  
»  
;  
2.  
- ,  
;  
( ;  
) ,  
( ,  
) .

( ;  
0/5; 3/5; 5/7; 5/8; 8/12).  
- 70-80%;  
:

$(0/2; 0/3)$  ( ; )  
 $-4-6\%$ ;  
 ( )  $-5-6\%$ .  
 , , ,

3.

$+10^0$  ,  
 .  
 .  
 $0,9$  ;  
 $40$  ;  
 ;  
 $-18$  .  
 $-18$  ,  
 $,^0$

10	20	30	40	50	60
$>7$	$>10$	$>13,5$	$>18$	$23>$	$>30$

$3-$  :  
 - , ;  
 - , ( ) ;  
 ( ) ;  
 ;  
 . :  
 - ;

— ;  
 — ;  
 — ;  
 — ;  
 — , 0/5; —  
 — ; — 2 ;  
 — 0/10; — 2 0/15;  
 — 2- 0/10, — 0/15.  
 — ;  
 — 3- 15 —  
 — 0/15; 0/7 0/10;  
 — 0/5; 0/7 0/10, 15 30 — 2 ,  
 — 0/5; 0/7 0/10; 30 40 — 0/10; — -0/15.

:

—  
 .  
 « »  
 « » - ,  
 « », ,  
 10 20  
 0/5; 3/5; 5/8; 8/12 .  
 .  
 :  
 — 70-80 %;  
 ( /2; 0/3) — 4-6 %  
 — 5-6 % .