

**Жабдықталған вакуумдық посттың, инсталляциялау (монтаждау)
техникалық ерекшелігі
(Лот 1)
Жалпы талаптар**

Жеткізілетін жабдық зауыттық өндірілуі тиіс. Прототиптерді жеткізу рұқсат етілмейді. Жеткізуші жеткілген жабдықтың ақаулықтары болмайтындығына, жабдықты әзірлеуге, пайдаланылатын материалдарға немесе өндірістің сапасына байланысты немесе осы жабдықты пайдалану кезінде Қазақстан Республикасының, әдеттегі жағдайларында пайдалану нұсқауларына сәйкес әрекет ету немесе әрекетсіздіктің нәтижесінде көрсетілуіне кепілдік береді.

Жабдықтаушы барлық кажетті лицензияларды сатып алуға жауап береді және жабдықты жеткізуге рұқсат береді.

Жеткізілетін жабдықта осы техникалық тапсырманың техникалық сипаттамаларына қойылатын талаптарда көрсетілген сандық және сапалық көрсеткіштер болуы керек.

Жеткізілетін жабдық жаңа (қолданыста болмаған) болуы керек және 2017 жылға дейін дайындалуы керек. Қалпына келтірілген қондырығылар мен агрегаттардан жиналған жабдықты жеткізуге болмайды.

Жабдықтар орысша және/немесе қазақ және ағылшын тілдерінде, соның ішінде ұсынатын пайдалану нұсқаулықтары мен басқа да құжаттамалармен қамтамасыз етуі керек, оның ішінде кепілдік міндеттемелері (көшірмелер түрінде берілмейді) және кажетті сертификаттардың көшірмелері.

Жабдықта конструкцияға байланысты ақаулар болмауы керек, материалдар немесе жұмысқа немесе Өндіруші көрсеткен пайдалану талаптарына сәйкес, түпкілкіті мақсаттағы ел үшін әдеттегі жағдайларда жеткізілетін жабдықты пайдаланған кезде Өндірушінің әрекеті немесе әрекетсіздігі нәтижесінде ретінде көрінеді.

Жеткізу үшін ұсынылатын жабдық жұмыс істеуге тиіс және Жеткізушінің ұсынысы (тапсырысты орналастыруға катысушысы) осы талапты орындау үшін кажетті барлық компоненттерді қамтуы керек.

Жеткізушінің жабдықты жеткізуі шенберінде темендепей жұмыстар мен қызметтерді көрсету керек:

- Жабдықтарды монтаждау және іске косу жұмыстарын, жеткізушінің сервистік инженерлері сертификатталған Өндіруші жүргізуі тиіс.
- Жеткізілген жабдықты кепілдік мерзімі ішінде пайдалануға бергеннен кейін аспаптық бақылау жүргізу;
- ұсынылған жабдықтарды пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша құжаттарын, (паспорт және т.б.) орыс және/немесе қазақ тілінде көрсету, және импорттаратын жабдықтарды жеткізу жағдайында, сондай-ак ағылшын тілінде ұсыну;
- кепілдік мерзімі кезеінде жұмыс күні ішінде телефон, факс, электронды пошта арқылы тегін техникалық колдау.

Жеткізілген жабдықтың кепілдігі жабдықты пайдалануға беру туралы актіні ресімдеген күннен бастап және 12 айдан кем болмауы керек.

Жеткізуші жабдыққа кепілдік мерзімінде орнататын барлық қосалқы бөлшектерді жабдықтың түпнұсқа компоненттері ретінде бірдей өндіруші шығаруы және сертификаттауы керек және ең нашар функционалдық сипаттамалары болмауы керек.

Кепілдік берілген жабдықтың барлығын қамтуы керек.

Жабдықтаушыға қойылатын талаптар:

Жабдықтарды жеткізу кезінде Жеткізуші өз қызметкерлерінде Өндіруші сертификаттаған қызмет көрсету бойынша инженерге ие болуы керек. Тендерлік өтінімге қызмет көресту

саласының инженерін дайындау туралы тиісті сертификаттық көшірмесін немесе хат-кепілдеме беру қажет.

Жеткізуші жабдықтарды, шығын материалдарын сатуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында кепілдік және кепілдемеден кейінгі қызмет көрестуді қамтамасыз ету үшін тиісті жабдықтың өндірушісімен аккредиттеледі. Өтінішке тиісті рұқсат қағазының көшірмесі қоса берілуге тиіс.

Жеткізу шарттары:

Өнім беруші Клиенттің жабдықпен жұмыс істеуде кемінде екі қызметкерін қамтамасыз етуі тиіс.

Жабдықтарды монтаждау және іске қосу жұмыстарын Тапсырыс берушінің бөлмесінде өз сертификатталған мамандармен Жеткізуші қамтамасыз етеді.

Қызмет талаптары:

Жабдықтаушы өз есебінен жабдықтың қызмет көрестуін кепілдік мерзімі ішінде қамтамасыз етуі керек (қажет болған жағдайда).

Жеткізілетін жабдықтар мынадай құрам мен сипаттамаларға ие болуы керек:

№	Лот құрамы	Сипаттама	Саны
1	Технологиялық бөлім	<p>Мынадан тұрады:</p> <p>Вакуум жүйесі - 1 дана.</p> <p>Шартты өту диаметрі кемінде 200 мм болатын жоғары вакуумдық криогенді сорғы</p> <p>Краногенді сорғы DN200 кем емес фланецті, қуаты 4000 л / с кем емес - 1 дана.</p> <p>Атмосферадан қысымды өлшеуге арналған төмен вакуум қысымының өлшеуіші - 1 дана ұқсас - 2 дана</p> <p>DN25 ISO-KF- 1 дана ауқымды қысымға арналған сенсор.</p> <p>Өндірістің түпнұсқа дизайнының жоғары вакуумдық жапқышы - 1 дана.</p> <p>SMC немесе өндірілген вакуумдық клапандар ұқсас - 4 дана</p> <p>Камера камерасы - 1 дана.</p> <p>Өтпелі камера - 1 дана.</p> <p>Динамикалық динамик - 2 дана</p> <p>Элементтерді қосу үшін вакуумдық арматура жиынтығы</p> <p>вакуумдық жүйе KF-1 түріндегі тез босатылған муфталармен жабдықталған</p> <p>Қосымша бос тесіктерге арналған штепсель жиынтығы - 1 жиынтық</p> <p>Тығыздау жинағы - 1 жиынтық</p> <p>Жұмыс камерасы - 1 дана.</p> <p>Суыту арналары бар қақпақтар - 1 дана.</p> <p>Есік салқыннату үшін арналармен жүктеледі және қақпақшасы бар инспекциялық терезе - 1 дана.</p> <p>Температура сенсоры - 1 дана.</p> <p>Тығыздау жинағы - 1 жиынтық</p> <p>Камера қақпағы - 1 дана.</p> <p>Планетарлық карусель - 1 дана.</p> <p>Айналу жетегі - 2 дана.</p> <p>Көтеру механизмі - 1 дана.</p>	Кемінде 1 дана

	<p>Пеш - 1 дана</p> <p>Коммутациялық блок - 1 дана.</p> <p>Ток соғудан қорғау үшін корпусы - 1 дана.</p> <p>Сәйкестік құрылғысы - 1 дана.</p> <p>Іске қосу жүйесі - 1 дана.</p> <p>Газ ағынын реттеуіштер - 3 дана.</p> <p>Құбырлар жинағы - 1 жиынтық</p> <p>Клапан - 1 дана</p> <p>Тығыздау жинағы - 1 жиынтық</p> <p>Су бөлу блогы - 1 дана.</p> <p>Коллектор - 2 дана.</p> <p>Су ағынының датчиктері - 4 дана.</p> <p>Температура датчигі - 4 дана.</p> <p>Арматура мен адаптер жиынтығы - 1 жиынтық</p> <p>Түтіктер жинағы - 1 жиынтық</p> <p>Гидростация - 1 дана.</p> <p>Реле жетекшісі - 1 дана.</p> <p>Frame - 1 дана.</p> <p>Пеш - 1 дана</p> <p>Гидравликалық көтергіш - 1 дана</p> <p>Пневматикалық құралдар блогы - 1 дана.</p> <p>Клапан терминалы - 1 дана.</p> <p>Сұзгі реттегіш - 1 дана</p> <p>Қабылдағыш - 1 дана.</p> <p>Қысым қосқышы - 1 дана.</p> <p>Кабельдік арна - 1 дана</p> <p>Мұқаба жиынтығы - 1 жиынтық</p> <p>Forvacuum main - 1 дана.</p> <p>Үш фазалы 16 л / с - сорғы үдеткіш спиралі - 1 дана</p> <p>Вакуумдық құбырлар жиынтығы - 1 жиынтық</p> <p>Криогенді сорғы үшін гельдік компрессор - 1 дана.</p> <p>Сұйықтықты салқындану - 1 дана.</p> <p>2. Өлшемнің өлшемдері</p> <p>Өлшемдері L * W * H (камерамен көтерілген), мм - 2350 × 2080 × 2980</p> <p>Салмағы, кг - 1150</p> <p>3. Вакуум жүйесінің параметрлері</p> <p>Жоғары вакуумдық сорғы, кем дегенде 1 дана - криогенді</p> <p>Forvacuum pump, кем дегенде 1 дана - спираль майсыз</p> <p>Жұмыс камерасындағы максималды қалдық қысым, Па - кемінде 8×10^{-4}</p> <p>Қалдық қысымға жету уақыты, кем емес.</p> <p>(Камераны алдын-ала тазалаудан кейін және біреуінен кейін жаттығу циклін айдау) - 60</p> <p>Жұмыс камерасында қысымның басталуы, Па - кемінде 5×10^{-3}</p> <p>Бастапқы қысымға жету уақыты, мин - 10 л / сағ артық емес</p> <p>Бір канал арқылы камераға жеткізілетін жұмыс газдарын тұтыну - $0 \div 9$</p>	
--	---	--

		<p>Газ кірісінің автоматты арналарының саны, дана. - 3-ге дейін</p> <p>Вакуумдық жүйені дайындау уақыты, мин - 120-дан көп емес</p> <p>4. Өнімді жүктеу:</p> <p>Жұмыс саны, диаметрі 80 мм, ұзындығы 270 мм - кемінде 10 дана</p> <p>Диаметрі 40 мм, ұзындығы бар бұйымдардың саны 270 мм - кемінде 20 дана.</p> <p>Өнімді жүктеу тәсілі - Қолмен жүктеу камераның есігі</p> <p>Инсталляция жабық ішкі сұлбасы бар салқыннату жүйесімен жабдықталуы тиіс, су жылу алмастырыш арқылы сыртқы айналым сүмен салқыннатылады. Судың температурасы қоршаған ортаның температурасынан сәл жоғары деңгейде ұсталуы тиіс, ол атмосфералық ылғалдың конденсациясы құрылымның элементтеріне кедергі келтіреді. Жылу жүктемесі болмаған кезде сырттағы сүмен жұмсалмау керек.</p>	
2	Автоматтандырылған режимдегі басқару корпусы	<p>Куат және басқару тірегі - 1 дана.</p> <p>Рак - 1 дана.</p> <p>Экранмен панель - 1 дана.</p> <p>Басқару панелі - 1 дана.</p> <p>Куатты басқарылатын модуль - 1 дана.</p> <p>Құрал тақтасы - 1 дана.</p> <p>Тікелей ток магнетрі үшін қуат блогы - 1 дана.</p> <p>Ион қоректену блогы - 1 дана.</p> <p>Жоғары жиілікті магнетронды электрмен қамтамасыз ету үшін жоғары жиілікті генератор - 1 дана.</p> <p>Контроллер блогы - 1 дана.</p> <p>Куат блогы - 1 дана.</p> <p>Жүйелік блок - 1 дана.</p> <p>Пернетақта - 1 дана.</p> <p>Тінтуір - 1 дана.</p> <p>Құрылымның сипаттамасы:</p> <p>Басқару шкафы - бүрікіш қондырғыны басқару үшін қажетті құрамдас бөліктері бар стандартты 19 «кадр».</p> <p>Кабинеттің қуатты басқару «Түймешік пен дисплей панелі» арқылы жүзеге асырылады. Басқару шкафы компьютерінен Flash дискілерге деректерді беру жеңілдету үшін панельге USB порты орнатылған.</p> <p>Бақылау кем дегендे 17 «сенсорлық экранмен, сондай-ақ кеңейтілген пернетақта мен оптикалық тінтіуірмен орындалады.</p> <p>Басқару шкафы компьютері сенсорлық экранда орнатылған.</p> <p>Операциялық персоналға бүркү қондырғысының жұмысы туралы уақытылы ақпарат беру үшін жеңіл баған мен дауыс зорайтқыш қамтамасыз</p>	Кемінде 1 дана

		<p>етіледі.</p> <p>Шкафтың ішіндегі температураны белгілі бір деңгейде ұстай температура реттегішінің және жанкүйерлердің төбесінен тұратын климаттық бақылау жүйесі жүзеге асырылады.</p> <p>Роликтерді бұру шкафты қосымша жабдықсыз пайдаланбауға мүмкіндік береді.</p> <p>Басқару үшін қажетті барлық компоненттер қуат пен басқару панелінде орналасқан, оны орнату және техникалық қызмет көрсету шкафтың артында жүргізіледі. Панельдің негізгі компоненттері</p> <p>пакет</p> <p>куат пен бақылау:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Бағдарламаланатын логикалық контроллер; өлшеу және индикациялау құрылғылары; - коммутациялық құрылғылар мен ажыратқыштар. <p>Бағдарламалық жасақтама:</p> <p>Бағдарламалық қамтамасыз ету мүмкіндігі бар тұндырыу қондырғысын автоматтандырылған режимде басқару.</p> <p>Бағдарламалық жасақтаманың негізгі ерекшеліктері:</p> <ul style="list-style-type: none"> • рұқсат етілген диапазондарда технологиялық процестің көрсетілген параметрлерін реттеу; • Ағымдағы процестің параметрлерінің мәндерін көрсету; • негізгі технологиялық параметрлерді мұрағаттау; • төтенше жағдайларды басқару; • оператордың «қате» әрекеттерін бұғаттау; • ақпарат, ескертү және дабыл туралы хабарлар жасау. <p>Жабдықтардың технологиялық параметрлерін талдау мүмкін сияқты кеңейтілген сервистік функциялардың арқасында:</p> <ul style="list-style-type: none"> - технологиялық процестің есебін қалыптастыру; - Хабар журналы; - Операциялық көрсеткіштердің үрдістері; <p>жабдықтардың ресурстарын бақылау жүйесі;</p> <ul style="list-style-type: none"> - орнату статистикасы. 	
3	Технологиялық құрылғылар жүйесі	<p>1. Технологиялық құрылғылар. Магнетронды, 2 дана. (өткізгіш материалдарды шашыратуға арналған) Магнетронды, 1 дана. (өткізбейтін материалдарды шашу үшін)</p>	Кемінде 1 дана

	<p>Ion көзі, кемінде 1 дана. Жылытқыш, кемінде 2 дана.</p> <p>2. Технологиялық құрылғылардың параметрлері Мақсатты өлшемі, мм 440x100 Қолданудың біркелкі емес - ұзындығы 270 мм ± 20% -дан кем емес ± 5%, ұзындығы 350 мм Магниттік жүйенің түрі - тенгерімсіз Мақсатты салқындау әдісі - тікелей немесе жанама</p> <p>№1 энергоблоктың түрі - дуга-сөндіру жүйесі бар импульс. Кернеу, V - 650 дейін Ағымдағы, A - 25-ке дейін</p> <p>№2 электрмен жабдықтау түрі (өткізбейтін материалдарды шашыратуға арналған) - сәйкестік құрылғысымен жоғары жиілікті</p> <p>3. Иондардың көзі Type - Cold катодты слоттары Кернеу, V - 3000-ға дейін Иондық ток, mA - 600 дейін</p> <p>4. Жылытқыш Максималды қуат, W - 4000-нан аспайды Өнімдердің максималды температурасы, Цельсий дәрежесі – жоқ 300-ден астам</p>	
--	--	--

ТӨЛЕУ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Баға DDP шарты бойынша ҚҚС есебімен көрсетілген (сатып алушыға жеткізу және барлық ықтимал төлемдерді, салықтар мен алымдарды қамтиды) Өскемен қаласы.
 Төлем шарттары: жеткізілгеннен кейін.
 Тауардың жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 35 күнтізбелік күн

Ректор

Шаймарданов Ж.К.

Бағдарлама жетекшісі

Плотников С.В.

