Приложение 1.3

Техническая спецификация на сушильный шкаф

(Лот 3)

Рабочая камера – сталь нерж.

Сушильный шкаф оснащается электронным терморегулятором.

Номинальная мощность, кВт:	2.0
Напряжение питающей сети, В:	220
Частота переменного тока, Гц:	50
Число фаз:	1
Время разогрева электропечи до номинальной температуры без осадки, мин:	40
Диапазон автоматического регулирования температуры,°С:	50 - 350
Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, без садки, °С:	+/- 2
Размеры рабочей камеры , мм, не менее: ширина*глубина*высота:	390*445*390
Габаритные размеры, мм, не более: ширина*глубина*высота:	675*625*600
Масса, кг:	40

Ректор **Шаймарданов Ж.К.**

Проректор НРиИ **Гавриленко О.Д**

Руководитель проекта **Миргородский С.И.**

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок оказания услуги: 15 календарных дней с момента подписания договора.