

Техническая спецификация на расходные материалы

(Лот 3)

Общие требования

№	Наименование услуги	Количество
1	Редуктор углекислотный типа УР 6 6 KRASS - для понижения и регулирования давления газа, латунный корпус; маховик; увеличенный диаметр мембраны - до 38 мм. Ниппель для присоединения рукавов диам. 6,3 или 9 мм; металлическая крышка.	2 шт
2	Диск обдирочный. Материал абразива - оксид алюминия. Посадка - 22,23 мм. Толщина - 6 мм	50 шт
3	Трубоквadrat 25*25 мм; 25*50мм; 50*50мм; Труба с сечением, отличным от круглого и имеющая равные по размерам четыре грани, Имеет поперечное сечение в виде квадрата и применяется при создании металлоконструкций.	30 м
4	Круги отрезные на угло-шлифовальные машины. Профессиональный отрезной диск по металлу с добавлением Эльбора. Диск с высокой производительностью и большим ресурсом работы.	50 шт
5	Ступенчатое сверло, типа Bosch HSS 13 ступеней 6-30 мм (2608597520). Длина, мм, 93.5. Материал HSS. 13 ступеней Ø 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм. Шаг, мм, 4. Диаметр хвостовика, мм, 10.	2 шт

Председатель правления - ректор

Проректор по НИД и Ц

Руководитель темы



Рахметлина С.Ж.

Денисова Н.Ф.

Дудкин М.В

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: Не более 15 календарных дней с момента подписания договора