

Техническая спецификация на линейную сейсмостанцию

(Лот 1)

Количество каналов: 24/48 --точки дискретизации: 1024, 2048, 4096, 8192, 16384; частота дискретизации: 10µs, 25µs, 50µs, 100µs, 200µs, 500µs, 1ms, 2ms, 5 мс, 10 мс, 20 мс, измерение импульса заземления 1 мс ~ 200 мс многофайловая опция;
 A / D преобразователь: 24 бита;
 усиление суперпозиции сигналов: 32 бита;
 Динамический диапазон: 144 дБ;
 Полоса пропускаемых частот: 0,1 Гц ~ 4000 Гц; Шум: 1 мкВ в режиме полной частоты; постоянство амплитуды: ± 0,2%;
 согласованность фазы: ± 0,01 мс;
 Искажения: ± 0,05%; Задержка: 0 ~ 9999 мс; Входной импеданс: 20 кОм; Подавление межканальных наводок: ≥ 90 дБ;
 Крутизна фильтра нижнего среза: программная фильтрация;
 Крутизна фильтра высоких частот: лучше 72 дБ / октава;
 Затухание на 50 Гц: 40 дБ; Формат данных: SEG-2 Рабочие температуры: -10°C ~ +50°C;
 Влажность: 90%; Температуры памяти: -20°C ~ 60°C;
 Питание: DC 12V 4A (5.5A для 48 каналов);
 Габариты:
 Блок WZG-24C: 470мм × 357мм × 176мм 12.3 кг
 Блок WZG-48C: 470мм × 357мм × 176мм 12.8 кг
 Внутренняя батарея: литиевая батарея, 18 часов непрерывной работы;
 Встроенные планшетный ПК: вибростойкий, пыленепроницаемый и водонепроницаемый;
 Передача данных: USB порт;
 CPU: не меньше Intel Core I3;
 Память: не менее 4G;
 SSD: не менее 64Гб;
 Экран: 12-дюймов LCD с разрешением 2160 x 1440. Ввод: multi-touch; Интерфейс: три USB порта; Операционная система: не ниже Windows 8
 Встроенное ПО с передачей цветных графиков с высоким разрешением.

Председатель правления - ректор

Проректор по науке и инновациям

Руководитель темы



Рахметуллина С.Ж..

Конурбаева Ж.Т.

Мизерная М.А.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: 45 календарных дней с момента подписания договора