

2 дискілі тегістеуіштің техникалық сипаттамасы

(Лот 2)

Доңғалақ-бір панельді қос доңғалақ

Жылдамдық-50-1000 айналым/мин

Диаметрі - 250 мм

Бағыт-СW/ССW

Номиналды қысым 0,3 МПа кернеу 220В, 50 гц

Ерекшеліктері:

* Әр түрлі қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін әр түрлі техникалық сипаттамалар, үнемділік және практикалық;

* Оңға және солға айналу бағытын басқару;

* Үш бағдарламаланатын алдын ала орнатылған жылдамдық және таймер;

* Автоматты ыстыққа сезімтал салқындатқыш желдеткіш, ол істен шығуды азайтады және қызмет ету мерзімін ұзартады;

* Төтенше жағдай қосқышы;

* Тартылатын су шүмегі.

Жеткізу жинағы:

Жұмыс дискісі 8"203.2 mm)

• Бүріккіш сақина

* Пластикалық бөлім

* 8 дюймдік құлыптау сақиналары (203.2 mm)

* Ф8 PU ріре су құбыры

* Суды бұруға арналған құбыр ішкі диаметрФ25 мм, 1,5 м болат сым құбырлар мен қысқыштар

* DN15 мм жылдам бұрандалы қосылым (су кірісі үшін), су кірісі сүзгісі

* Абразивті қағаз 180#(200mm),400#(200mm),800#(200mm), 1200#(200mm),2500#(200mm) әрқайсысы 10

* Магниттік диск магниттік диск (200 мм)

* Ad-Pb адаптер дискісі (200mm)

* Et-JP (200mm) ус-JP (200mm) жылтырататын майлық әрқайсысы 1

* 220V, 10A, 1.5 m қуат сымы

Monocrystalline 1 μm Жылтырату суспензиясы

Monocrystalline Жылтырату суспензиясы, 6 μm

Басқарма төрағасы – ректоры



Рахметуллина С.Ж.

Ғылым және инновация жөніндегі проректор

Конурбаева Ж.Т.

Бағдарлама жетекшісі

Рахадиллов Б.К.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 30 күнтізбелік күн.