

**Техническая спецификация на 2-дисковый шлифовально-полировальный станок**

(Лот 2)

Колесо - Двойное колесо с одной панелью

Скорость - 50-1000 оборотов/мин

Диаметр - 250 мм

Направление - CW/CCW

Номинальное давление 0,3 МПа Напряжение 220В, 50 гц

Особенности:

- Различные технические характеристики для удовлетворения различных потребностей, Экономичность и практичность;
- Управление направлением вращения вправо и влево;
- Три программируемые предустановленные скорости и таймер;
- Автоматический термочувствительный охлаждающий вентилятор, позволяющий снизить Частоту отказов и увеличить срок службы;
- Аварийный выключатель;
- Выдвижной носик для воды.

Комплект поставки:

Рабочий диск 8"203.2mm)

- Кольцо для брызг
- Пластиковая перегородка
- Стопорные кольца 8" (203.2mm)
- Водозаборная труба Ф8 PU pipe
- Труба для отвода воды Внутренний диаметрФ25 мм, 1,5 м стальных проволочных труб и зажимов
- Быстрое винтовое соединение DN15 мм (для входа воды), фильтр для входа воды
- Абразивная бумага 180#(200mm),400#(200mm),800#(200mm), по 10 каждой
- Магнитный диск Магнитный диск (200 мм)
- Адаптерный диск AD-PB (200mm)
- Полировальная салфетка ET-JP (200mm) YS-JP (200mm) по 1 каждой
- Шнур питания 220V, 10A, 1.5m

Полировочная суспензия Monocrystalline 1 μm

Полировочная суспензия Monocrystalline, 6 μm

Председатель правления - ректор

Рахметуллина С.Ж.

Проректор по науке и инновациям

Конурбаева Ж.Т.

Руководитель темы

Рахадиллов Б.К.

**УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ**

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: 30 календарных дней с момента подписания договора