

**Техническая спецификация на низкоскоростной прецизионный отрезной станок**

**(Лот 3)**

- Электропитание - однофазное, 220В, 50Гц.  
Ход подвижной стойки - 25 мм.  
Мотор - 80 Вт  
Точность позиционирования - 0,01мм.  
Вес - 18,5 кг.  
Скорость вращения главного вала - 10-600 об/мин.  
Диаметр лезвия - 100\*0,5\*20мм.  
Лезвие – Алмаз  
В комплекте:
- Алмазный режущий диск 100\*20\*0,5мм - 5 шт.
  - Спанне 17-19мм - 1 шт.
  - Ключ гаечный ключ 20мм - 1 шт
  - Хомут - 3 шт.
  - Инструкция по эксплуатации – 1 шт

**Председатель правления - ректор**

**Рахметуллина С.Ж.**

**Проректор по науке и инновациям**

**Конурбаева Ж.Т.**

**Руководитель темы**

**Рахадиллов Б.К.**



*Handwritten signature in blue ink.*

**УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ**

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: 30 календарных дней с момента подписания договора