

Дезинтегратордың техникалық сипаттамасы

(Лот 6)

Ауа ортасында әртүрлі сусымалы материялдардың партияларын ұнтақтау үшін.
 Дезинтегратор потопардын 2 (нәзігі және қосалқы) жиынтығымен жабдықталған:
 * Тот баспайтын болаттан жасалған дискілері бар, ВК-8 соққы элементтері бар потопардын 6 қатарлы жиынтығы (қобалт байламындағы вольфрам карбиді) - баспапқы бөлшектері 0,8 мм-ден аз Материалдарды ұнтақтауға арналған;
 * Көміртеккі болаттан жасалған потопардын 4 қатарлы жиынтығы, жұмыс беттерінде ВК-8 пластиналарды күміс денекерленген соққы элементтері бар - баспапқы бөлшектері 2,5 мм-ден аз материалдарды ұнтақтау үшін.

Максималды өнімділік, кг / сағ 10...20

Орнатылған қуат, kW 3,7 / 4,1

Максималды соққы жылдамдығы, м / с 175 / 240

Потопардын айналу жиылігі (реттелетін), мин -1 3000...12000 / 3000...18000

Лабориттік өлшемдері, мм:

- ұзындығы 500

- ені 630

- биіктігі 1040

Салмағы, кг 85

Максималды шу деңгейі 1 м қашықтықта, dB

Жеткізу жиынтығына дiрiл коректендiрiш (2 дм3 бункерi бар, шұңқырмен жабдыкталған), потопардын 2 жиынтығы бар ылдыратқыш, тiреуiште, ұсақталған өнiмге арналған контейнер (сыйымдылығы 2,3 дм3), матадан жасалған ауа сүзгiсi (қолмен шайқау құрылғысы бар) және басқару пультi кiредi.

Басқарма төрағасы – ректор

Басқарма мүшесі- ғылым және инновация жөніндегі проректор



Рахметуллина С.Ж.

Конраева Ж.Т.

Кожаметов Е.А.

Бағдарлама жетекшісі

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі ДДР шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен бақ төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген. Төлем шарттары: Жеткізігеннен кейін. Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 20.12.2024 ж. дейін.