

Техническая спецификация на дезинтегратор

(Лот 6)

Для измельчения в воздушной среде партий различных сыпучих материалов. Дезинтегратор снабжен 2-мя (основным и запасным) комплектами роторов:

- 6-ти рядный комплект роторов с дисками из нержавеющей стали, с ударными элементами из ВК-8 (карбид вольфрама на кобальтовой связке) - для измельчения материалов с исходными частицами менее 0,8 мм;
- 4-х рядный комплект роторов из углеродистой стали, с ударными элементами, на рабочие поверхности которых, серебряным припоем припаяны пластины из ВК-8 - для измельчения материалов с

исходными частицами менее 2,5 мм.

Максимальная производительность, кг / ч 10...20

Инсталлированная мощность, kW 3,7 / 4,1

Максимальная скорость ударов, м / с 175 / 240

Частота вращения роторов (регулируемая), мин -1 3000...12000 / 3000...18000

Табличные размеры, мм:

- длина 500

- ширина 630

- высота 1040

Масса, кг 85

Максимальный уровень шума на расстоянии 1 м, dB

В комплект поставки входит вибропитатель (с бункером на 2 дм3, снабженным ворошителем), дезинтегратор с 2-мя комплектами роторов, на опоре, контейнер (емкостью 2,3 дм3) для измельченного продукта, рукавный тканевый воздушный фильтр (с ручным встряхивающим устройством) и пульт управления.

Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Кожахметов Е.А.



Председатель правления - ректор

Проректор по науке и инновациям

Руководитель темы

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях ДDP (с доставкой до покупателя и включается в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск, ул. Серикабаева, 19.
Условия оплаты: по факту поставки.
Срок поставки: до 20.12.2024 года с момента подписания договора