

Техническая спецификация на перфоратор

(Лот 9)

Количество скоростей работы – 1
Тип крепления бура/сверла – SDS-Plus
Потребляемая мощность – 950.0 Вт
Тип питания – от сети
Максимальное число оборотов холостого хода – 1150.0 об/мин
Максимальная частота ударов – 5200.0 уд./мин
Максимальная энергия удара – 3.5 Дж
Максимальный диаметр сверления бетона – 30 мм.
Быстрая замена патрона – Да
Режимы работы – сверление, сверление с ударом, долбление
Возможности – реверс, электронная регулировка частоты вращения, антивибрационная система.
Кейс – Да
Особенности – БЗП патрон в комплекте; 0 - 5200 уд./мин; 0 - 1150 об./мин; система защиты оператора Perform&Protect; активная антивибрационная система AVC; диаметр бура до 28 мм; антивибрационная рукоятка; T-STAK
Вес – 3.9 кг
Обязательное условие – наличие сертификата соответствия на продукцию (паспорт).

Председатель правления - ректор

Председатель правления проректор
по науке и инновациям

Ответственный за проект



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Руденко О.В.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.
Условия оплаты: по факту поставки.
Срок поставки: 100 календарных дней с момента подписания договора