

Техническая спецификация на жесткий диск

(Лот 4)

Жесткий диск HDD 8000 Gb, 3.5", 256Mb, SATA III. Форм-фактор 3.5". Интерфейс SATA III. Скорость передачи интерфейса, Гбит/сб. Емкость диска, ГБ 8000. Буфер, МБ 256. Скорость вращения шпинделя 7200 об./мин. Уровень шума (типичный) 34 дБ. Максимальные перегрузки при работе 70G, длительностью 2 мс. Максимальные перегрузки в выключенном состоянии 250G, длительностью 2 мс. Потребление энергии в режиме Active 9.8 Вт. Наробка на отказ 2.5 млн. часов. Дополнительные технологии Advanced Format. Дополнительно: Технология постоянного кэша записи Toshiba для защиты от потери данных при внезапных отключениях питания, Улучшенная стабильная скорость передачи, Рабочая нагрузка 550 ТБ/год. Размеры 10 x 2.5 x 14.5 см. Размеры упаковки 13.5 x 17.5 x 4 см.

Председатель правления - ректор

Рахметуллина С.Ж.

Председатель правления проректор
по науке и инновациям

Конурбаева Ж.Т.

Руководитель темы

Кузьмина О.Н.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: 45 календарных дней с момента подписания договора