

Техническая спецификация на цифровой фотоаппарат

(Лот 1)

Беззеркальная; байонет совместимый с объективами Nikon Z; КМОП-матрица, 35,9 мм x 23,9 мм; общее число пикселей 46,89 млн; максимальный размер изображения 8256 x 5504 (45.4 млн) пикселей; поддержка карт памяти CFexpress (тип B), XQD, SD, SDHC (с поддержкой интерфейса UHS-II), SDXC (с поддержкой интерфейса UHS-II); электронный видоискатель ОСИД (OLED) диагональю 1,27 см, разрешением не менее 3690 тыс. точек; выдержка от 1/8000 до 30 секунд (выбор шага 1/3 или 1/2 EV, возможность увеличения до 900 с в режиме М); скорость съемки до 10 кадров в секунду; замер экспозиции TTL с помощью матрицы фотокамеры; чувствительность ISO от 64 до 25 600 единиц ISO с шагом 1/3 или 1/2 EV; HDR (расширенный динамический диапазон); подавление мерцания в режиме фотосъемки; гибридная автофокусировка с определением фазы/АФ с функцией определения контраста и вспомогательной подсветкой АФ; 493 точки фокусировки; автоматическое переключение между монитором и видоискателем; подавление вибраций; «горячий» башмак стандарта ISO 518 с синхронизирующим контактом, контактом для передачи данных и предохраняющим фиксатором; запись видео в 3840 x 2160 (4K UHD); 60p (прогрессивная)/50p/30p/25p/24p, 1920 x 1080: 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p, 1920 x 1080 (замедленная съемка): 30p x4/25p x4/24p x5; формат видеофайла MOV, MP4; встроенный стерео- или внешний микрофон с аттенуатором; возможность регулировки чувствительности; отклоняемый сенсорный ЖК-монитор TFT диагональю 8 см с разрешением не менее 2100 тыс. точек, углом обзора 170°; разъем USB типа C (SuperSpeed USB); разъем HDMI типа C; стереофонический мини-разъем (диаметром 3,5 мм); разъем дополнительных принадлежностей MC-DC2; Wi-Fi стандарта IEEE 802.11b/g/n/a/ac; Bluetooth версии 4.2; литий-ионная аккумуляторная батарея; размеры не более 134 x 100,5 x 69,5 мм, вес не более 705 г; рабочая температура от 0 до +40°C; рабочая влажность до 85%; защитная крышка; резиновый наглазник; зарядное устройство для батареи с сетевым переходником или сетевым шнуром типа F; зажим кабеля HDMI/USB; ремень; USB-кабель; крышка башмака; объектив Фокусное расстояние 24-70 мм; для полнокадровой матрицы (35,9 мм x 23,9 мм); байонет Nikon Z; максимальная диафрагма f/4; минимальная диафрагма f/22; состоит из 14 элементов в 11 группах (включая 1 элемент из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED), 1 асферический элемент из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED), 3 асферических элемента, а также элементы с нанокристаллическим покрытием Nano Crystal Coat и передний элемент со фторсодержащим покрытием); угол зрения от 84° до 34°20'; минимальное фокусное расстояние не более 0,3 м от фокальной плоскости во всех положениях зума; число лепестков диафрагмы не менее 7; скругленное отверстие диафрагмы; установочный размер фильтра 72мм; размеры не более 77,5 мм (макс. диаметр) x 88,5 мм (расстояние от крепежного фланца объектива фотокамеры при втянутом объективе); вес не более 300г; внутренняя фокусировка; автоматическая фокусировка; ручная фокусировка; передняя крышка объектива; задняя крышка объектива.

Председатель правления - ректор

Председатель правления проректор
по науке и инновациям

Руководитель темы



Рахметуллина С.Ж.
Кенурбаева Ж.Т.
Зайцева О.В.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: 70 календарных дней с момента подписания договора