

Жерге қосудың дайын жиынтығының техникалық сипаттамасы

(Лот 9)

6 м дейінгі тереңдікке арналған 219 20 st/FT 1,5 м типті 4 тереңдік жерге тұйықтағыш, сокқы ұшы, тікбұрышты сокқы басы, жерге тұйықтағыш өткізгішке және коррозияға қарсы таспаға қосылу үшін 2760 20 FT типті қосқыш. VDE 0185-305 (IEC 62305) стандартының талаптарына сәйкес келеді. Түрі: ЕК 219 20 ST/FT

Штангалардың диаметрі: 20 мм Материал: Ыстық мырышталған болат, қосылу түрі: трунниондар және қатарға орнатуға арналған тесік, өткізгіштік қабілеттері: H/100ka, Dxh hv: 1510x200x80 MM жеткізу жинағы: ұзындығы 1,5 м, 4 дана 219 20 ST/FT типті терең жерге тұйықтағыштар (жерге тұйықтау шыбықтары), сокқыға төзімді Бас, 1 дана, шыңдалған болат, жерге қосу өзегінің ұшы, 1 дана, иілгіш шойын, коррозияға қарсы таспа, 1 орам X10 метр.

Басқарма төрағасы – ректор**Рахметуллина С.Ж.****Басқарма мүшесі- ғылым және инновация жөніндегі проректор****Конурбаева Ж.Т.****Бағдарлама жетекшісі****Денисова Н.Ф.****ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ**

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 30 күнтізбелік күн