

Кептіру камерасының техникалық сипаттамасы

(Лот 2)

Ойықты плиталардың қоймаға жіберілер алдындағы технологиялық ылғалды біркелкі кептіруге арналған камераны дайындау

Жүктелетін бұйымның негізгі параметрлері

Параметрлері	Мәні
Бұйым түрі	Пазогребеньді плита
Бір циклдегі саны	25 дана
Бір плитаның өлшемі	667 × 50 × 100 мм
Жүктеу тәсілі	Кассета/арба арқылы
Максималды жүктеме салмағы	25–35 кг

Жалпы габариттер

Камераның өлшемдері төмендегі факторлар ескеріле отырып есептеледі:

- 25 дана плитаның сыйымдылығы;
- ауа арналарының орналасуы;
- циркуляциялық желдеткіш;
- қызмет көрсетуші персоналға қолжетімділік;
- қыздыру блогының орналастырылуы.

Габариттер шарт жасалғаннан кейін 5 күн ішінде тапсырыс берушімен келісіліп бекітіледі.

(Өндіруші кептіру массасына байланысты нақты жытутехникалық есеп жүргізіп, тапсырыс берушімен келіседі.)

Қыздыру жүйесі

Жүйе кептірудің 0–150 °С жұмыс температурасын қамтамасыз етуі тиіс.

Қыздыру жүйесінің конфигурациясы шарт жасалғаннан кейін 5 күн ішінде тапсырыс берушімен келісіліп анықталады.

Камера есігі

Есік камераның ұзын жағынан ашылады.

Орындау түрі: екі жармалы күшейтілген конструкция.

Тығыздағыш: термостойкий силикон лентасы.

Құлып: флажокты/иінтіректі — қысымды тип.

Жылуокшаулау

Жылу окшаулағыш материал:

100–150 мм қалыңдықтағы тас жүндері (полимерлеу пештерінікіне ұқсас).

Камера көлемі бойынша ±3–5 °С температура тұрақтылығын қамтамасыз ету.

Камераның сыртқы және ішкі беттері**Сыртқы беті:**

Полимерлік жабындысы бар болат немесе ұнтақ бояумен боялған болат.

Ішкі қабаты:

Ылғалға және температура өзгерістеріне төзімді мырышталған болат.

Ауа циркуляциясы жүйесі

1. Ауа ағындарының мәжбүрлі циркуляциясы.
2. Температура өрісінің біркелкілігін қамтамасыз ету (суық аймақтарсыз).
3. Ауа жылдамдығын реттеу мүмкіндігі.

Сандық температура контроллері:

• 0–150 °С диапазонында температураны дәл ұстап тұру;

1–5 сағаттық таймер;

Көпсатылы кептіру режимі:

- алдын ала қыздыру фазасы,
- негізгі қыздыру фазасы,
- температураны теңестіру фазасы.

Контроллер функциялары:

ағымдағы температураны көрсету;

белгіленген режимге жеткен кезде автоматты өшіру;
цикл аяқталғаны туралы дыбыстық/жарықтық сигнал;
параметрлерді қолмен түзету мүмкіндігі.

Қауіпсіздік

Авариялық өшіру термодатчигі;

Қыздыру элементтерінің артық қызуынан қорғау.

Басқарма төрағасы – ректор



Рахметуллина С.Ж.

Басқарма мүшесі- ғылым және
инновация жөніндегі проректор

Конурбаева Ж.Т.

Бағдарлама жетекшісі

Рахимов Б.К.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 25.12.2025 жылға дейін.