

Техническая спецификация на аквадистиллятор электрический

(Лот 4)

Общие требования

№ п/п	Наименование товара	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во
1	Аквадистиллятор электрический	<p>Аквадистиллятор электрический для производства дистиллированной воды из исходной путем её нагрева до кипения с дальнейшей конденсацией водяного пара и получением дистиллята с температурой в пределах от 40°C до 85°C. С автоматическим отключением ТЭН при понижении воды в камере испарения ниже допустимого, автоматическим поддержанием количества воды, идущей на испарение, автоматическим отключением аквадистиллятора (ТЭН ов) при наполнении водосборника. Качество производимой воды должно соответствовать требованиям - ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная».</p> <p>Электропроводность дистиллированной воды - не более 2,0-2,2 мкСм/см., производительность, л/ч – не менее 4 (±10%), напряжение сети, В – 220 В., потребляемая мощность, кВт – не более 3, расход исходной воды, л/ч - 30 (±10%), масса, кг – не более 6,5, срок эксплуатации – не менее 8 лет. В комплект поставки должны входить: запасной ТЭН, шланги подвода воды и сбора дистиллята, соединительные хомуты.</p>	шт.	1

И.о. ректора

Проректор по НРИИ

Руководитель темы



Рахметуллина С.Ж.

Гавриленко О.Д.

Куленова Н.А.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки

Срок поставки: 15 календарных дней с момента подписания договора